



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU /TECHNICAL DATA SHEET/

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Ürün adı /Product name/: | ODE R290-10 STARFLEX ŞİLTE | | | | | | | |
| | ODE R290-10 STARFLEX BLANKET | | | | | | | |
| Standart /Standard/ | EN 13162 Isı yalıtım mamulleri-binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler /Thermal insulation products for buildings-Factory made mineral wool (MW) products - Specification/ | | | | | | | |
| Tanımı /Description/ | Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilir, ısı ve ses yalıtımı için /Glasswool - bonded with a thermosetting resin, flexible, for thermal and sound insulation/ | | | | | | | |
| Yüzey Kaplama /Surface facing/ | Kaplamasız/ Unfaced | | | | | | | |
| Ürün özellikleri /Product performance/ | Teknik Özellikler /Technical Characteristics/ | Test Metot /Test Method/ | Birim /Units/ | Değer /Value or statement/ | | | | |
| | Kalınlık /Thickness/ - d | EN 823 | mm | 100 | | | | |
| | Tolerans (Tolerances) | | | 95,00-fazlasına izin var | | | | |
| | Uzunluk /Length/ - l | EN 822 | mm | 4600 | | | | |
| | Tolerans (Tolerances) | | | min.4508-max.4692 | | | | |
| | Genişlik /Width/ - b | EN 822 | mm | 600 | | | | |
| | Tolerans (Tolerances) | | | min. 570-max.630 | | | | |
| | | | | 10 °C | 50 °C | 100 °C | 150 °C | 200 °C |
| | Isıl İletkenlik (10 ⁰ C) /Thermal Conductivity/ - λ_D | EN 12667 EN 12939 | W/(m.K) | 0,034 | 0,038 | 0,052 | 0,063 | 0,068 |
| | Isıl Direnç /Thermal Resistance/ - R_D | EN 12667 EN 12939 | (m ² .K)/W | 2,900 | 2,600 | 1,900 | 1,550 | 1,450 |
| | Yangına Tepki Sınıfı /Fire Resistance Class/ | EN 13501-1 | Euroclass | A1 | | | | |
| | Azami Kullanım Sıcaklığı /Maximum Service Temperature/ | - | °C | 250 | | | | |
| | Kısa Süreli Su Absorpsiyonu /Short Term Water Absorption/ - WS | EN 1609 | kg/m ² | 1 > | | | | |
| | Ambalajlama /Packing/ | Şilte pakette /Blanket in package/ | | | 2 | | | |
| (m ² /paket) / (m ² /package/ | | | 5,52 | | | | | |
| AYPE ambalajı /LDPE package/ | | | | | | | | |
| Depolama /Storage/ | Kuru ve iyi havalandırılmalı yerde depolanmalı. /Store in dry and well ventilated area prior to installation/ | | | | | | | |
| | Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı. /Protect from water, physical damage and direct flame sources/ | | | | | | | |

23.07.2019